



## Motore per carotatrice DM 280

*Questo innovativo motore per carotaggio Husqvarna è estremamente pratico. DM 280 presenta un'impugnatura ergonomica che ne agevola il trasporto. Il design e i comandi ergonomici semplificano la foratura. DM 280 può essere utilizzato su tutti i supporti per carotatrici Husqvarna più grandi e con corone da 50 a 350 mm di diametro. La macchina ha tre rapporti per una velocità di foratura ottimale.*



## Features Motore per carotatrice DM 280

- In caso di sovraccarico prolungato, il motore inizia a pulsare. Se non si riduce il carico, il motore si spegne per prevenire il surriscaldamento. Elgard™ prolunga la vita utile della macchina.
- Limitatore di corrente elettronico per avviamenti lineari. La macchina raggiunge la potenza massima in soli due secondi.
- Dotato di Elgard™ che indica, mediante il LED, quando la macchina è sovraccarica. In tal modo si evitano danni al motore e aumenta la durata del prodotto.
- All'avviamento del lavoro, la velocità può essere dimezzata usando SmartStart.
- SoftStart™ - un limitatore elettronico di corrente ritarda di due secondi dall'avviamento il raggiungimento della velocità massima.
- La macchina ha un'impugnatura speciale che agevola il trasporto e velocizza l'installazione.
- Il design e la posizione ergonomica dei comandi semplificano il lavoro.
- L'attacco dell'acqua può essere ruotato di 180° per la massima flessibilità di configurazione.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Tensione	230/110V
Potenza	2700P
Fasi	1
Velocità	3
Velocità dell'albero a pieno carico (bassa velocità), giri/min.	240/540/930giri/min.
Velocità dell'albero a pieno carico (alta velocità), giri/min.	350/780/1340giri/min.
Potenza nominale, W	1750/1850P
Corrente nominale, A	13/25A
Velocità dell'albero a vuoto (alta velocità), giri/min.	440/970/1670 giri/min.
Velocità dell'albero a vuoto (bassa velocità), giri/min.	300/660/1140 giri/min.
Diametro max punta, supporto	350 mm
Filetto dell'albero esterno	1 1/4" 7UNC
UNC water coupling	G 1/4"
Peso	13 kg

 **Husqvarna**®

# Husqvarna Husqvarna DS 250 ATS

DS 250 ATS è il supporto per carotatrici Normale della nuova serie Husqvarna. Questo supporto leggero in alluminio presenta una piastra base idonea sia per il fissaggio ad espansione che con pompa del vuoto, ed è dotata di ruote. La vite filettata, posizionata sulla testa della colonna, consente la foratura di pavimenti e soffitti.



• Carrello a due velocità. • Piastra del motore ad attacco rapido. • Guarnizione per la piastra di ancoraggio. • Rulli guida. • Ruote amovibili. • Supporto posteriore per la massima stabilità. • Impugnatura morbida per la massima facilità di trasporto. • Accessori: attacco rapido per carotatrici manuali e pompa del vuoto (VP 200).

## Technical Data

SPECIFICATIONS	Husqvarna DS 250 ATS
Diametro max punta	250 mm / 9,84 pollici
Corsa max	685 mm / 26,97 pollici
Idoneo per	DM 330, DM 230