



## Husqvarna K 970 Ring

*Husqvarna K 970 Ring ha una profondità di taglio di 270 mm, il doppio di un attrezzo di taglio tradizionale. Può inoltre fare tagli profondi da un lato. Il K 970 Ring è dotato di un'elevata capacità di taglio ed è il metodo più rapido per fare fori di piccola e media grandezza perché non si perde tempo nell'installare binari. Il suo rapporto potenza-peso è di primo livello ed ha caratteristiche uguali alla nuova generazione di Active Air Filtration™, uno dei più efficienti sistemi di pulizia dell'aria sul mercato, che impedisce alla polvere di penetrare nel motore e può funzionare fino ad un anno senza sostituzione del filtro e con un efficiente sistema di ammortizzazione delle vibrazioni. K 970 Chain è inoltre dotato di un motore con dispositivo X-Torq, che produce fino al 75% di emissioni in meno, il 20% di consumo di carburante in meno, un'elevata potenza e DuraStarter™, uno starter impermeabile alla polvere che potenzia l'affidabilità e la durata di vita del prodotto. Avviamenti facili grazie al sistema di spurgo dell'aria e alla valvola di decompressione.*



## Features Husqvarna K 970 Ring

- Diversi modelli sono dotati di cinghia poli-V per la massima trasmissione della potenza nonché per aumentare la durata e gli intervalli di assistenza.
- Il nostro sistema antivibrazioni riduce le vibrazioni nelle impugnature rendendole più confortevoli e consentendo un uso prolungato della mototroncatrice. La grande distanza tra le impugnature assicura all'utente una posizione di lavoro più comoda e meno affaticante. Grazie al design delle impugnature e al corpo motore corto, l'utente è sempre vicino alla macchina, quindi può movimentarla e controllarla più facilmente.
- Profondità di taglio 270 mm, il doppio rispetto ad un disco tradizionale.
- L'efficiente sistema di filtraggio dell'aria garantisce un'usura minima anche nelle condizioni più gravose.
- I motori con X-Torq producono il 75 % in meno di emissioni, inoltre consentono un risparmio di carburante del 20 % fornendo una potenza maggiore.
- DuraStarter™ è un'unità di avviamento brevettata a prova di polvere, il resistente filo dello starter riduce il rischio di tempi morti aumentando l'affidabilità e la durata del prodotto.
- Il carburatore SmartCarb™ con compensazione integrata del filtro, mantiene elevata la potenza e riduce il consumo di carburante.
- Avviamenti facili grazie al nuovo sistema di primer del carburatore e alla valvola di decompressione.
- La cinghia Poly-V garantisce una migliore trasmissione della potenza, meno interventi di tensionamento e una maggiore durata.
- L'efficiente sistema di smorzamento riduce le vibrazioni a meno di 5 m/s<sup>2</sup>, per il massimo comfort.
- Indicatore di livello del carburante per evitare fermi inutili.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Motore	Motore a 2 tempi, raffreddato ad aria
Cilindrata	93,6 cm <sup>3</sup>
Potenza	4,8 kW
Volume serbatoio carburante	1 l
Regime minimo	2700 giri/min.
Vibrazioni impugnatura anteriore	3,8 m/s <sup>2</sup>
Vibrazioni impugnatura posteriore	5,1 m/s <sup>2</sup>
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	103 dB(A)
Livello di potenza acustica, LWA	116 dB(A)
Diámetro del disco	350 mm
Profondità max di taglio	270 mm
Peso (gruppo di taglio escl.)	13,6 kg
Volume serbatoio carburante	1 l

 **Husqvarna**®