



PENETROMETRO PER MALTA

RSM

Grazie all'esperienza trentennale nella produzione di strumenti per Controlli Non Distruttivi (CND) ed alle collaborazioni con importanti Laboratori di Prova, DRC ha sviluppato il penetrometro meccanico per le malte RSM. Lo strumento è stato progettato e realizzato a seguito del sisma verificatosi in Emilia-Romagna nel 2012. Lo strumento consente di misurare la risposta della malta alla penetrazione di un ago e correlarla alle prestazioni meccaniche del materiale. Il penetrometro per malta serie RSM fornisce indicazioni sulla qualità e sulla omogeneità della malta sia lungo il proprio spessore sia in differenti punti della struttura sottoposta ad indagine.

Il prodotto è realizzato con materiali accuratamente selezionati ed a basso impatto ambientale.

La produzione dello strumento è interamente italiana, garantendo la qualità del manufatto made in Italy.

■ PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Mediante l'indagine penetrometrica si acquisiscono informazioni qualitative della malta, attraverso la penetrazione di un ago di acciaio mediante colpi generati con energia costante.

Il risultato che si ottiene è la profondità di penetrazione, espressa in millimetri, su un numero di colpi definiti secondo il tipo di procedura utilizzata (*per tutte le informazioni consultare la sezione WEBHELP dello strumento*).

Attraverso l'utilizzo di curve di correlazione è possibile ottenere una stima indicativa della resistenza meccanica della malta in rapporto alla profondità di penetrazione. Le curve di correlazione, fornite con lo strumento, sono state ricavate attraverso sperimentazioni eseguite in sito. Le caratteristiche meccaniche dei materiali testati (malte) non sono comunque rappresentative di tutte le malte presenti in sito.



CAMPI DI APPLICAZIONE *

- Misura della omogeneità dello strato del giunto di malta, sia nella parte più esterna che in quella interna, al fine di verificare fenomeni di degrado, carbonatazione, applicazioni ed interventi successivi
- Misura della omogeneità di differenti porzioni di malta disposte in punti dislocati della stessa struttura o in strutture limitrofe
- Stima della resistenza meccanica della malta (al fine di eseguire la corretta calibrazione del metodo, DRC consiglia di eseguire le misure in sito e, contestualmente, procedere al prelievo di un campione della malta da sottoporre a prove distruttive)

* Per informazioni sul corretto utilizzo dello strumento consultare www.drcitalia.net - Area Download sezione Webhelp

SPECIFICHE TECNICHE

PRESTAZIONI


ENERGIA IMPATTO	4,55 Nm
MASSA IMPATTO	835 g
CORSA	82 mm

FISICHE

DIMENSIONI	(A)60 x (B)130 x (C)320 mm
PESO	2,1 Kg

MECCANICHE

CORPO ESTERNO	Alluminio 6060 - 11S
TRATTAMENTO	Satinatura chimica OX
MASSA INTERNA	C 40
TRATTAMENTO TERMICO	NIT-OX
ORGANI SCORRIMENTO	INOX
AGO PUNTALE	Acciaio carbocementato



INFORMAZIONI PER L'ORDINAZIONE

CODICE ARTICOLO 01.DRC.0141



IL KIT INCLUDE:

- Penetrometro per malta RSM
- Corpo di misura esterno
- Comparatore centesimale
- Serie aghi puntale
- Prolunga di profondità
- Accessori per la misura
- Manuale operativo
- Rapporto di calibrazione
- Custodia rigida di trasporto IP67

IMBALLO

DIMENSIONI	420 x 280 x 180 mm
PESO	5,7 Kg

GARANZIA E ASSISTENZA

24
mesi

DRC garantisce il servizio di assistenza presso la propria sede o presso i centri autorizzati.

DRC
Diagnostic Research Company
Non Destructive Testing

Per informazioni sull'ordine potete contattare

DRC srl
Via Montesicuro snc
60131 Ancona - Italy
Phone: +39 071 8036077
e-mail: info@drcitalia.net

www.drcitalia.it

